



Skudmontage er en uhyre hurtig og effektiv metode til befæstigelse på både stål og beton. Det er et alternativ til svejsning, bolte, nitter, skruer og ankre.

EGENSKABER

Fordele

- Let genladeligt gasmagasin
- Ergonomisk gummi håndgreb: Rekyldæmpende
- Udskifteligt magasin: Kan lades med op til 4x10 sømstrips GDP/GDPS
- Dybdejustering af søm
- Magnetholder: Nem iskydning af søm med stålskive
- Batterilysindikator
- Højspændingsantænding: For renere gasforbrænding

Specifikationer

- Sømlængde: 13-38 mm
- Sømtype: GDP, GDPS
- 2 stk 6V NiMH batterier med 2 timers lader
- Gas flaske, GFC34E: med op til 1.200 skud
- Værktøjsstørrelse: 435x110x375 mm
- Værktøjsvægt: 3,96 kg



ANVENDELSE

Anvendelsesområde

- Fastgørelse til stål, S235 6-10 mm
- Fastgørelse af tyndplader S280, 0,5-1,5 mm (materialet er det fastgjorte materiale, det kan ikke anvendes til at fastgøre til)
- Fastgørelse til beton C16-C40
- Fastgørelse til letklinkebeton LAC 10-15
- Fastgørelse til huldæk C30-45
- Fastgørelse til letbeton
- Fastgørelse af isolering (materialet er det fastgjorte materiale, det kan ikke anvendes til at fastgøre til)
- Fastgørelse af træ (materialet er det fastgjorte materiale, det kan ikke anvendes til at fastgøre til)
- Fastgørelse til hulstenstegl
- Fastgørelse til asfalt

TEKNISK DATA

Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.
GCN150KTE	1391713	43134102

MONTERING

Fastgørelse

Primær anvendelse:

- Fastgørelse til stål, beton og murværk
- Fastgørelse af kabler og rør til beton og stål
- Fastgørelse af stålreglar til gips vægge og loftskroge