

# PERISTALTIKPUMPE DP - 8

- 1K und 2K mineralische Abdichtung
- 1K und 2K PMBC Bitumenabdichtung
- 1K und 2K Dichtungsschlämmen
- Armierungsputz
- Akustikputz
- Betonkontakt
- Spachtelmaterialien
- Verfugungen und Verfüllungen



## Produkte | Beratung | Schulung

von Dittmann Saniertechnik GmbH

- materialschonende Pumptechnik
- für flüssige und pastöse Produkte
- Druck und Menge regelbar
- Trockenlaufsicher
- robuster Fahrwagen

- **Flächenleistung ca. 50-80m<sup>2</sup>/h**
- **Schnelle Reinigung und Wartung**
- **Einfache Bedienung**
- **Stufenlose Mengenregulierung**
- **Trockenlaufsicher**



### Technische Daten

Betriebsdruck	max. 15 bar
Betriebsspannung	230 V / 16 A / 50 Hz
Motorleistung	0,55 kW
Förderleistung	0 - 8 l/min.
Förderweite	bis zu 30 m flüssig bis zu 20 m pastös
Förderhöhe	ca. 20 m flüssig ca. 15 m pastös
Materialbehälter	30 l
Gewicht	ca. 40 kg

### Lieferumfang DP - 8

- Grundgerät im Fahrwagen
- 30L Materialbehälter mit Deckel
- zusätzliche Steckdose 230V
- Anschluß für Fernbedienung
- Ringschlüssel zur Wartung
- Spritzrohr-SET im Koffer
- Materialschlauch 1" x 10m
- Luftschlauch 11m
- 11m Fernsteuerkabel

Spritzrohr-Set im Koffer  
mit Verschleißteil-SET ( Zubehör)



Die Peristaltikpumpe DP-8 ist eine Pumpe, die gleich in mehrfacher Hinsicht Maßstäbe setzt.

Dank der sanften Art der Fördertechnik baut sich in den Schläuchen nur ein geringer Druck auf und das Material wird weder gepresst noch gequetscht.

Durch diese schonende Materialfördertechnik kommt sie mit fast allen Materialien gleich gut zurecht.

Dieses intelligente Pumpprinzip wirkt über eine Membrane, gibt es im Inneren keine Ecken und Kanten.

Das bedeutet, dass die Maschine in wenigen Minuten mit nur ca. 15 l Wasser gereinigt werden kann und die wenigen Verschleißteile kostengünstig und schnell ersetzt werden können.



### Kompressor C330/3

Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebsspannung	230 V
Motorleistung	2,2 kW
Förderleistung	220 l/min.
Kesselinhalt	3 Liter
Gewicht	ca. 40 kg

