



GOTTFRED PETERSEN A/S

- ekspertleverandør til udvalgte branche



Teknisk datablad

ASO[®]-Systemvlies-02 (fiberdug)

Art.-nr. 2 05021

- PP-fiberdug med høj trækstyrke
- Bestandig mod alle skadelige stoffer i jorden
- Fiberdugens særlige struktur sørger for en sikker forbindelse til tætningslaget
- Understøtter tørringen

ANVENDELSER:

ASO-Systemvlies-02 bruges på tætninger af COMBIFLEX-C2/S, COMBIFLEX-C2/P og COMBIFLEX-EL. Det beskytter vandtætningsmembranen mod skader, hvis beskyttelsesplader eller drænplader glider af samt mod vejrlig, som f.eks. stærkt sollys.

TEKNISKE DATA:

Basis:	100 % polypropylen, hydrofob
Farve:	Naturhvid
Vægt:	70 g/m ²
Rivekraft: DIN 53 857	- på langs ca. 147 N/5 cm - på tværs ca. 105 N/5 cm
Brudforlængelse: DIN 53 857	- På langs ca. 144 % - På tværs ca. 144 % 1 m/25 m (bredde/længde)
Leveringsform:	1 m/100 m (bredde/længde) Køligt, tørt, beskyttet mod sollys og vejrlig,
Opbevaring:	24 måneder

FORARBEJDNING:

ASO-Systemvlies-02 tilskæres til den ønskede længde. Placer tilskæringen på den endnu våde belægning og tryk fast med en glitteplade, så folder og luftbobler trykkes væk. Udlæg banerne i stød. Sammenklæbningen af egnede beskyttelses- og drænplaner sker, når belægningen er helt tør, med COMBIDIC-1K eller COMBIDIC-2K-CLASSIC eller COMBIDIC-2K-PREMIUM på ASO-Systemvlies-02.

BEMÆRKNINGER:

- Trækstyrken aftager ved længere opbevaring udendørs.
- ASO-Systemvlies-02 må ikke behandles eller klæbes sammen med produkter, der indeholder opløsningsmidler.

