

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 1012-2009

Internt Nr: P0141

Erstatter dato: 19-06-2007

Bostik Tætningsmedel 262

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Godkendt for brug | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Godk. for lab. brug | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Modificeret af Bostik AB | <input type="checkbox"/> |

HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE

Bostik Tætningsmedel 262

For tætning rundt badekar, håndvaskel, sprækker og fuger i byggerier, både etc.
Elastiskt tætningsmiddel for VVS-installationer.

National producent/importør

Virksomhed	Bostik A/S
Adresse	Naverland 2
Land	Danmark
E-mail	flemming.lysgaard@bostik.dk
Telefon	+44841500
Fax	+44840419

Nødtelefon

+45 35 31 60 60/ 35 31 35 31

Bistandstype

Telefonnr. i nødssituationer

Opening Hours

2. FAREIDENTIFIKATION

HELSE

KLASSIFICERES IKKE SOM SUNDHEDSSKADELIGT.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Nr.	Stoffets navn	Reg.Nr.	EEC-Nr.	Cas-nr.	Konc. interval	Fareklasse/Anm.
1	Calciumcarbonat		2152796	1317-65-3	-	Ikke Merkepliktig
2	polyisobuten			9003-27-4	-	Ikke Merkepliktig
3	Magnesiumsilicat		2388779	14807-96-6	-	Ikke Merkepliktig

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=ætsende, Xn=sundhedsfarlig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oxiderende, F+=yderst brandfarlig, F=meget brandfarlig, N=miljøfarlig, Kræft=kræftfremkaldende, Mut=mutagen, Rep=reproduktionstoksisk., Conc.=koncentration

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

HUDKONTAKT

Vask huden grundigt med sæbe og vand.

MEDICINSK INFORMATION

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

5. BRANDBEKÆMPELSE

EGNET BRANDSLUKNINGSMIDDEL

Slukkes med skum, pulver, kuldioxid eller vandtåge.

BRAND- OG EKSPLOSIONSFARER

Ikke brandfarlig, men brændbar.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 1012-2009

Internt Nr: P0141

Erstatter dato: 19-06-2007

Bostik Tætningsmedel 262

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRÆNSNING OG OPRENSNING

Opsamles mekanisk.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstandsform

Masse.

Farve

Grå.

Opløselighed

Delvis opløselig i: Organiske opløsningsmidler.

Fysiske og kemiske parametre

Parameter	Værdi/enhed	Metode/reference	Bemærkning
Kogepunkt	100 °C		
massefylde	1,61 g/cm ³		

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

INDTAGELSE

Indtagelse af små mængder anses ikke som skadelig. Indtagelse af større mængder anses på grund af produktets konsistens som værende usandsynlig.

12. MILJØOPLYSNINGER

13. BORTSKAFFELSE

GENERELT

produkten kan behandles som normalt industriaffald. For håndtering af større mængder rådfør med lokale myndigheder og affaldsselskab. Affaldstype: C. Affaldskort: 3.51. EAK-kode: 080409

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Kemikaliet er klassificeret som farligt gods: Ja Nej Ikke vurderet

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

EU-Etiket Nej Ja Ikke vurderet

SAMMENSÆTNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Sidst ændret: 1012-2009

Internt Nr: P0141

Erstatter dato: 19-06-2007

Bostik Tætningsmedel 262

polyisobuten (0 = 0 %), Magnesiumsilicat (0 = 0 %)

Kodenummer

00-1

16. ANDRE OPLYSNINGER



ANDEN INFORMATION

Informationen på dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende kendskab samt gældende EU- og national lovgivning. Produktet må ikke anvendes til andet end hvad den er specificeret til under punkt 1 uden først at have fået en skriftlig instruktion fra leverandøren. Det er altid brugeren som har det fulde ansvar for at følge kravene iht. gældende lovgivning. Informationen på sikkerhedsdatabladet er beregnet som en beskrivelse af sikkerhedskravene for produktet og ingen garanti for produktgenskaberne.