



Fosroc® Nitobond ST

constructive solutions

Acrylbaseret blandevæske til Renderoc ST 05 og Renderoc HD535

Anvendelsesområde

Nitobond ST anvendes som blandevæske i forbindelse med brug af **Renderoc ST 05** og **Renderoc HD535**.

Nitobond ST anvendes, sammen med **Renderoc ST 05**, som svumme/hæfteforbedrer før reparation med cementbaserede reparationsmørtler, se separat datablad for **Renderoc ST 05**.

Nitobond ST kan ligeledes anvendes, sammen med **Renderoc ST 05**, som korrosionsbeskyttelse af armeringsstål.

Fordele

- Anvendes til inden- og udendørs reparationer

Beskrivelse

Nitobond ST er en 1-komponent emulsion, baseret på modificerede acrylpolymerer.

Egenskaber

Udseende	: Hvid væske
Aktive komponenter	: Acryl
Tørstofindhold	: 34%
Densitet	: 1.04 kg/ltr.

Begrænsninger

- Anvend ikke **Nitobond ST**, når temperaturen i underlaget eller omgivelserne er +5°C og derunder.

Generelt

Nitobond ST er et integreret produkt i Fosroc's betonrenoveringssystem. Inden reparationsarbejdet udføres, foretages en undersøgelse for at fastslå årsagen til skadernes opståen.

Blandevæske

Nitobond ST anvendes som blandevæske i forbindelse med brug af **Renderoc ST 05** og **Renderoc HD535**.

Blanding og udførelse, se separate datablade.

Svumme/hæfteforbedring

Nitobond ST anvendes sammen med **Renderoc ST 05** som svumme/hæfteforbedrer før reparation med cementbaserede reparationsmørtler.

Blanding og udførelse, se separat datablad for **Renderoc ST 05**.

Korrosionsbeskyttelse af armeringsstål

Nitobond ST anvendes sammen med **Renderoc ST 05** som korrosionsbeskyttelse af armeringsstål.

Blanding og udførelse, se separat datablad for **Renderoc ST 05**.

Rengøring

Nitobond ST fjernes fra pensler og andet udstyr med rent vand straks efter brug. Udtørret materiale kan kun fjernes mekanisk.

Emballage

Nitobond ST leveres i dunke á 6 liter, 15 liter og 1000 liter (bestillingsvare).

Opbevaring og holdbarhed

Nitobond ST har en lagerholdbarhed på minimum 12 måneder ved indendørs opbevaring (+5°C til +30°C) i uåbnet originalemballage.

Skal beskyttes mod frost. Hvis produktet har været udsat for frost, skal det kasseres.

Forholdsregler

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres på www.fosroc.com eller tlf.nr. +45 74 84 88 84.

Fosroc® Nitobond ST



Fosroc A/S

Industriparken 27, Skodborg
DK-6630 Rødding

www.fosroc.com

Forbehold

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Fosroc A/S med det formål at hjælpe brugeren til at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Fosroc A/S straks kontaktes. I øvrigt henvises til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser.

telefon:
+45 74 84 88 84

fax:
+45 74 84 88 33

e-mail:
fosroc.dk@fosroc.com