



# HYDRO KLÆB

## UNIVERSEL TÆTNINGS- OG KLÆBEMASSE

### TEKNISKE DATA

Egenskaber	Data / bemærkninger
Basis	Polycarbonylsyre - Copolymerisat
Special vægt	Ca $1.50 \pm 0,05 \text{ g / cm}^3$
Volumenændring	Ca. $\pm 3\%$
Udhærdning	Gennem fysisk tørring
Viskositet	Pastøs
Temperaturbestandighed	$-40 \text{ }^\circ\text{C} - +100 \text{ }^\circ\text{C}$
Forarbejdningstemperatur	$+5 \text{ }^\circ\text{C} - +40 \text{ }^\circ\text{C}$
Praktisk bevægelsesoptagelse	12 %
Lagertid	2 år ved rumtemperatur
Leveringsform	290 ml patroner, hvid 400 ml poser (transparent og grå) kan skaffes.
Farver	Patroner: hvid
Varenummer	hydro klæb - TUN nr. 5781754



### EGENSKABER

HYDRO KLÆB er en universel anvendelig tætnings- og klæbemasse til

- › Tagdækkere og blikkenslagere
- › Klima- og ventilationsbyg, metal- og karosseribyg
- › Klæbning af Hydrotite® fugebånd

HYDRO KLÆB er beregnet til tætning og udbedring af fuger, som ikke er udsat for store bevægelser.

HYDRO KLÆB anbefales ikke til elastiske fuger i sanitære vådområder og dilatationsfuger.

### Særlige egenskaber

- › Der kan males ovenpå HYDRO KLÆB.
- › Den klæber uden primning på metaller, keramik, glas, træ, bitumen, beton og andre mineralske underlag, tagsten, plexiglas, tagpap etc.
- › Den hæfter på vådt underlag og er UV-beständig.

HYDRO KLÆB er absolut vådfast idet massen øjeblikkeligt danner en "hud".

### BRUGSVEJLEDNING

Vedhæftningsfladen skal være fedt, rust- og støvfri. Ved indsprøjtning af HYDRO KLÆB i fugen bør for megen overskydende masse undgås, da den pga. sin høje vedhæftning er meget svær at fjerne.

### ARBEJDSMILJØ

MAL-kode: 00-3 (1993)

PR nr.: 1365643

Se i øvrigt 16 - punkts sikkerhedsdatablad.